Unifence

Барьеры безопасности

Краснодар, 29.11.2026

+7 (861) 219-50-65

г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 240/1, кабинет 6

Наименование изделия	Описание	Размер профиля столба, мм	Вид наверши	Обозначение комплекта крепления	ГОСТ	Цена, шт.
наверши	* V и Г-образные для монтажа колючей проволоки, СББ/ПББ или дополнительных плоских секций панелей. Наклонные части создают дополнительное препятствие от проникновения при ограждении объектов с повышенными требованиями к безопасности.	60х40 60х60 80х80	V-образные универсальные			1074.00
наверши	* V и Г-образные для монтажа колючей проволоки, СББ/ПББ или дополнительных плоских секций панелей. Наклонные части создают дополнительное препятствие от проникновения при ограждении объектов с повышенными требованиями к безопасности.	60х40 60х60 80х80	Г-образные универсальные			765.00
наверши	* V и Г-образные для монтажа колючей проволоки, СББ/ПББ или дополнительных плоских секций панелей. Наклонные части создают дополнительное препятствие от проникновения при ограждении объектов с повышенными требованиями к безопасности.	60х40 60х60 80х80	I-образные 40х30х650-ППБ			731.00
комплект крепления проволоки	Комплект крепления натяжной проволоки под ПББ/СББ (зажим, болт М6х25,шайба М6, гайка М6) ОЦ, комплект.			СК-15х15		13.40
проволока 1,6 мм	Проволока стальная Н/У Т/О общего назначения диаметром 1,6 мм, оцинкованная 1-го класса				ГОСТ 3282-74	161.00
проволока 2,5 мм	Проволока стальная Н/У Т/О общего назначения диаметром 2,5 мм, оцинкованная 1-го класса				ГОСТ 3282-74	150.00